

Beton

Voor onze betonlook meubels maken wij gebruik van Coprox. Coprox producten vinden hun oorsprong in Zuid-Afrika waar de grondstoffen voor deze kunsthars gebonden cementmortel wordt gewonnen.

Waar anderen bedrijven kiezen voor veredeld plamuur bestaat de basis van de betonlook die wij gebruiken dus uit echt cement. Door meerdere goede lagen aan te brengen krijg je een echte steenachtige ondergrond. De laatste laag wordt ruimer aangebracht. Door deze laatste laag op de juiste wijze te pleisteren en daarbij in juiste mate een vorm van imperfectie en onvolmaaktheden aan te brengen, krijgen de meubels precies de juiste structuur met een echte betonuitstraling.

Coprox is een cementgebonden kunsthars mortel die voornamelijk door de professionele verwerker aangebracht wordt. Het vereist wel het nodige geduld om dit tot een mooi eindresultaat met een sterk natuurlijk uiterlijk te brengen.

Het pleisterwerk met kleine imperfecties en onvolmaaktheden zoals kleine barstjes of scheurtjes, iets ruwere plekjes, typische kleine gaatjes of putjes, oneffenheden op de randen en kleurnuances geven het meubel zijn unieke en waardevolle karakteristieke uitstraling zoals dat ook is bij echt beton.

Onze meubels van beton zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door de aardpigmenten en doordat het materiaal in deelleningen in zakken wordt ingekocht. Ook het droogproces en de warmte of luchtvochtigheid tijdens het drogen kan een licht kleurafwijking veroorzaken. Kleurverschillen onderling en ten opzichte van het showroommodel of de productfoto op de webshop zijn daarom voor de hand liggend en niet te voorkomen. Wanneer je een of meerdere producten tegelijk besteld, proberen wij de verschillende meubels zoveel mogelijk tegelijk te vervaardigen en op elkaar af te stemmen. Wanneer je echter op een latere datum een product nabesteld, kan deze in kleur of afwerking iets afwijken. Deze kunsthars gebonden cementmortel is evenals beton een steenachtig en dus poreus materiaal en neemt snel vocht en vuil op. Onze meubels worden daarom na droging eerst geïmpregneerd en vervolgens voorzien van meerdere lagen watergedragen water-en vuilwerende bescherming voor beton.

Voorkomen is beter dan genezen

- Voorkom onnodig grote druk op het meubel en plaats het meubel vlak. Met name de hoeken en randen van het beton zijn kwetsbare punten.
- Door het laten vallen van bestek, speelgoed, sleutels etc. kan krasjes of kleine putjes in de beschermlaag, de coating, van het blad veroorzaken.
- Gebruik onderzetters onder kopjes, glazen, pannen etc. om beschadigingen van vocht, krassen of verkleuringen door hitte te voorkomen.
- Door vazen, decoratiemateriaal, potten etc. te voorzien van viltjes voorkomt u krassen.
- Gebruik bij potten voor planten altijd een binnenpot en viltjes om schade als gevolg van continue vochtbelasting te voorkomen.
- Door decoratiematerialen regelmatig te verplaatsen voorkomt u lokale verkleuringen.
- Als er vloeistof wordt gemorst, dient u dit zo snel mogelijk af te nemen met een zachte droge doek en daarna af te nemen met een licht vochtige zachte doek.
- Gebruik uitsluitend water als u het meubel wilt afnemen. Ondanks dat het beton is voorzien van een beschermende laag kunnen er kleine verkleuringen ontstaan met name rondom de minuscule typische putjes wat je ook bij echt beton ziet. Na het drogen zullen deze verkleuringen weer wegtrekken.

- ☑ Reinig het oppervlak nooit met hardnekkige schoonmaakmiddelen. Niets is daar tegen bestand. Met name middelen die zuren (zoals citroen) bevatten kunnen de coating aantasten door het zuur.
- ☑ Om schade aan uw vloer te voorkomen dient u er op te letten dat er na het dweilen van uw vloer of morsen van vloeistoffen geen vocht achterblijft onder of rondom de stalen of houten poten.
- ☑ Beschadigingen aan vloeren kunnen veelal voorkomen worden door vilten dopjes aan de onderzijde van de poten te plaatsen.
- ☑ Vervang de vilten dopjes regelmatig.
- ☑ Verslepen van meubelen kan schade veroorzaken aan de meubelen en de vloer.
- ☑ Probeer onderhoudsproducten eerst uit op een onopvallende plek.
- ☑ Alle meubelen zijn ontworpen, ontwikkeld en getest op inwendig gebruik. De meubelen zijn niet getest op commercieel gebruik. Bij eventueel commercieel gebruik of gebruik in de buitenlucht of een andere vorm van onjuiste opslag of onderhoud vervalt iedere aanspraak op de garantie.

Onderhoud meubelen van beton

Naast schoonmaken is het belangrijk om het meubel ook te onderhouden. De aangebrachte twee componenten coating zorgt er weliswaar voor dat je je geen zorgen hoeft te maken over vetten en vocht. Toch zal het meubel (zoals ieder gebruiksvoorwerp) toch sporen gaan vertonen van gebruik. Natuurlijk is dit helemaal niet erg, want dat geeft het beton ook wel weer een stoere uitstraling. Maar toch vindt niet iedereen dit wenselijk.

Het is daarom verstandig om eens per jaar onderhoudsmiddel aan te brengen op het meubel. Door ieder jaar dit proces te herhalen, worden krasjes en andere gebruikssporen weer vervaagd en blijft het meubel langdurig mooi.

Het aanbrengen van het onderhoudsmiddel dat via onze webshop verkrijgbaar is, is heel eenvoudig.

Maak het oppervlak eerst goed schoon met lauwwarm water en een schone zachte doek. Na volledige droging kan je het oppervlak het beste eerst even licht opruwen met de bijgeleverde schuurpad korrel 500. Dit zorgt voor een betere hechting van de aan te brengen laag coating.

Nu kan je het oppervlak gaan behandelen met het onderhoudsmiddel. Neem een zachte (oude) doek en breng met draaiende bewegingen een dunne laag aan. Zorg er wel voor dat je geen verdikkingen achter laat en behandel het hele oppervlak. Blijf altijd vanuit de natte plek werken totdat het hele oppervlak is behandeld.

Heb je wat diepere krasjes op het blad zitten dan kan je er ook voor kiezen om het onderhoudsmiddel met een rollertje aan te brengen. Door het gebruik van een roller vloeit het middel iets meer uit waardoor krasjes beter worden uitgevuld. Let er ook hierbij op dat je het middel niet te dik aanbrengt en laat geen verdikkingen achter. Blijf ook met een roller vanuit de natte plek werken totdat het hele oppervlak is behandeld.

Het onderhoudsmiddel geeft een extra beschermlaag bovenop de laag die reeds is aangebracht. Er kunnen kleine verkleuringen optreden waarbij sommige plekje's iets donkerder opdrogen. Dit is normaal.

Na het aanbrengen laat je het oppervlak goed aan de lucht drogen. Het oppervlak is na een dag droog en kan dan weer voorzichtig worden gebruikt. Na 5 dagen is het oppervlak volledig uitgehard en goed vocht- en vuilwerend.

NB. Het droogproces mag nooit versneld worden door te föhnen of het gebruik van een ventilatorkachel! Dit zorgt voor luchtverplaatsing waardoor zich stof aan het oppervlak kan hechten. Bovendien kan de hete lucht voor luchtbelletjes veroorzaken.